


E		F	
版次	变更摘要	日期	
0	新产品发行	2024-9-2	



接线表			
1	黑	镀锡	
2	红	镀锡	
3	白	镀锡	

- 注意:
- 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
 - 线材与塑件不能有损伤现象
 - 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
 - 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等电性不良
- 1) 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
2) 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
1	电线	0201153280100002	UL1571/PVC/黑色/AMG#28/7线芯/0.127TS	黑	304	1	2	2			
2	电线	0201153280700002	UL1571/PVC/红色/AMG#28/7线芯/0.127TS	红	304	1	2	2			
3	电线	0201153280300002	UL1571/PVC/白色/AMG#28/7线芯/0.127TS	白	304	1	2	2			
4	塑件	WT100B10-03HA3-01	1. 0B型-3P带扣公头胶壳			1					
5	端子	WT100B0-T003-01	1. 0B型-T			3					



一般公差 (TOLERANCE)
X ± 50 XX ± 10
X ± 50 XX ± 0.5
ANGLES 2°

ZGWMD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (NAME)
1. 0C1型-3P尾部镀锡 L=300mm

料号 (DRAWING)

WD01690088

制图 (DW)
denny

校对 (CHKD)
田峰

审核 (APPD)
黄志明

比例 (SCALE)

1:1

单位 (UNIT)
mm



张数 (SHEET)
1 OF 1

尺寸 (SIZE)
A4

REV
A