




接线表			
A	颜色	B	
1	黑	镀锡	
2	红	镀锡	
3	白	镀锡	
4	黄	镀锡	
5	黑	镀锡	
6	红	镀锡	

- 注意:
- 穿塑件不能错位，或端子未插到位
 - 线材与塑件不能有损伤现象
 - 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡，烫伤线材等不良
 - 成品100%导通测试，无短、断路、错位等电性不良
- 1) 导通阻抗：≦3Ω
- 2) 绝缘阻抗：≧10MΩ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
1	电线	0201153280100002	UL1571/PVC/黑色/AMG#28/7线芯/0.127TS	黑	304	2	2	2			
	电线	0201153280700002	UL1571/PVC/红色/AMG#28/7线芯/0.127TS	红	304	2	2	2			
	电线	0201153280300002	UL1571/PVC/白色/AMG#28/7线芯/0.127TS	白	304	1	2	2			
2	电线	0201153280800002	UL1571/PVC/黄色/AMG#28/7线芯/0.127TS	黄	304	1	2	2			
3	端子	WT100B10-06HA3-01	1.0B型-6P带扣公头胶壳			1					
	端子	WT100B0-T003-01	1.0B型-T			6					



一般公差 (TOLERANCE)

X ±0.50	XX ±1.0
Y ±0.75	YY ±1.5
AWG±0.05	Z±

ZGWPD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD

品名 (NAME)
1.0C1型-6P尾部镀锡 L=300mm

料号 (DRAWING)

WD01690085

校核 (CHECK)

田峰

审核 (APP)

黄志明

比例 (SCALE)

1:1

单位 (UNIT)

mm



张数 (SHEET)

1 OF 1

尺寸 (SIZE)

A4

REV

A