


E		F	
版次	变更摘要	日期	
0	新产品发行	2024-02-29	



接线表			
A	颜色	B	
1	黑	镀锡	
2	红	镀锡	

- 注意:
- 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
 - 线材与塑件不能有损伤现象
 - 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
 - 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等不良
- 1) 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
2) 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
1	电线	0201B0771007	0U1571/PVC/红色/AWG#28/7线芯/0.127TS	红	304	1	1.8	2			
2	塑件	WT125J0-02H93-00	0U1571/PVC/黑色/AWG#28/7线芯/0.127TS	黑	304	1	1.8	2			
3	端子	WT125J0-T004	1.25超薄-2P			2					



一般公差 (TOLERANCE)
X ± 0.50 XX ± 1.0
ANGLES 2X

ZGWMD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (NAME)	制图 (DW)	审核 (APP)	校对 (CHK)	日期
1.25超薄-2P 尾部镀锡 L=300mm	denny	田峰		
料号 (DRAWING)	WD01690024	黄志明		
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNIT)	mm	张数 (SHEET)
				1 OF 1
		尺寸 (SIZE)	A4	REV
				A