


E		F	
版次	变更摘要	日期	
0	新产品发行	2024-5-25	



接线表			
A	颜色	B	
1	黑	镀锡	
2	红	镀锡	

- 注意:
- 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
 - 线材与塑件不能有损伤现象
 - 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
 - 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等不良
- 1) 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
2) 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
1	电线	0201H0711007	UL1571/PVC/红色/MWG#28/7线芯/0.127TS	红	304	1	1.8	2			
2	塑件	WT125HC-02H93-0W	UL1571/PVC/黑色/MWG#28/7线芯/0.127TS	黑	304	1	1.8	2			
3	端子	WT125H0-T1004	GHI. 25-T			2					



一般公差 (TOLERANCE)
L ± 0.50 XL ± 1.0
X ± 0.50 XXX ± 0.6
ANGLES 2°

ZGWPD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (NAME)		制图 (DW)	
GHI. 25-2P 尾部镀锡 L=300mm		denny	
料号 (DRAWING)		审核 (APP)	
WD01690018		黄志明	
比例 (SCALE)	单位 (UNIT)	张数 (SHEET)	尺寸 (SIZE)
1:1	mm	1 OF 1	A4