


E		F	
版次	变更摘要	日期	
0	新产品发行	2024-5-25	



接线表		
A	颜色	B
1	黑	镀锡
2	红	镀锡
3	白	镀锡
4	黄	镀锡
5	黑	镀锡

- 注意:
- 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
 - 线材与塑件不能有损伤现象
 - 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
 - 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等不良
- 1) 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
2) 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
5	电线	0201B0771007	UL1571/PVC/红色/AWG#28/7线芯/0.127TS	红.	304	1	1.8	2			
	电线	0201B0711008	UL1571/PVC/黑色/AWG#28/7线芯/0.127TS	黑	304	2	1.8	2			
	电线	0201B0733018	UL1571/PVC/白色/AWG#28/7线芯/0.127TS	白	304	1	1.8	2			
	电线	0201B07B0171	UL1571/PVC/黄色/AWG#28/7线芯/0.127TS	黄	304	1	1.8	2			
2	塑件	WT125H0-05H93-0W	GH1. 25-5P			1					
3	端子	WT125H0-T1004	GH1. 25-T			5					



一般公差 (TOLERANCE)
X ± 0.50 XX ± 1.0
ANGLES 2T

ZGWPD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (NAME)
GH1. 25-5P 尾部镀锡 L=300mm

制图 (DW)
denny

料号 (DRAWING)

WD01690015

审核 (APP)
黄志明

比例 (SCALE)

1:1

单位 (UNIT)
mm



张数 (SHEET)
1 OF 1

尺寸 (SIZE)
A4

REV
A