


E		F	
版次	变更摘要	日期	
0	新产品发行	2024-5-29	



接线表		
A	颜色	B
1	黑	镀锡
2	红	镀锡
3	白	镀锡
4	黄	镀锡
5	黑	镀锡
6	红	镀锡

- 注意:
- 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
 - 线材与塑件不能有损伤现象
 - 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
 - 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等不良
- 1) 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
2) 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
5	电线	020110771121	UL1007/PVC/红色/AWG#28/7线芯/0.12TS	红.	305	2	2.8	2			
	电线	020110711122	UL1007/PVC/黑色/AWG#28/7线芯/0.12TS	黑	305	2	2.8	2			
	电线	020110710179	UL1007/PVC/白色/AWG#28/7线芯/0.12TS	白	305	1	2.8	2			
1	电线	0201063280B00001	UL1007/PVC/黄色/AWG#28/7线芯/0.12TS	黄	305	1	2.8	2			
2	塑件	WT250K0-06H93-0W	HA2.5-6P			1					
3	端子	WT250M0-T004	XH2.5-T			6					



一般公差 (TOLERANCE)
L ± 0.50 XX ± 1.0
A ± 0.25 XX ± 0.5
mm

ZGWPD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (NAME)	制图 (DW)	校对 (CHKD)
HA2.5-6P 尾部镀锡 L=300mm	denny	田峰

料号 (DRAWING)	审核 (APPD)	张数 (SHEET)	比例 (SCALE)	单位 (UNIT)	尺寸 (SIZE)	备注 (REMARK)
WD01690046	黄志明	1 OF 1	1:1	mm	A4	