

# LQG15HS2N4B02#

“#” 处为包装规格代号。

Designed under Industrial Global Standard



< 品名 ( 附包装代号 ) 一览 >

LQG15HS2N4B02B

LQG15HS2N4B02D

LQG15HS2N4B02J

## 用途


不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,医疗设备 [需要向村田咨询] 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

## 参考信息

包装	规格	标准包装数量
B	散装袋	1000
D	180mm纸带	10000
J	330mm纸带	50000

## 外观&形状

质量 (标准值)	
1个	0.001g



### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

# LQG15HS2N4B02#

“#” 处为包装规格代号。



## 规格

L尺寸	1.0±0.05mm
W尺寸	0.5±0.05mm
T尺寸	0.5±0.05mm
尺寸代码 inch (mm)	0402 (1005)
电感值	2.4nH±0.1nH
电感值测定频率	100MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	850mA
直流电阻(最大)	0.11Ω
Q 以上	8
Q 测定频率	100MHz
自身谐振频率 (以上)	6000MHz
工作温度范围 (不含自身温度上升)	-55°C to 125°C
品牌	Murata
系列名	LQG15HS_02

### 注意




1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# LQG15HS2N4B02#

“#” 处为包装规格代号。

## 特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。



**注意**

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。