


E		F	
版次	变更摘要	日期	
0	新产品发行	2024-5-28	



接线表			
A	颜色	B	
1	黑	镀锡	
2	红	镀锡	
3	白	镀锡	

- 注意:
- 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
 - 线材与塑件不能有损伤现象
 - 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
 - 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等不良
 - 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
 - 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
1	电线	020110771121	UL1007/PVC/红色/AWG#28/7线芯/0.12TS	红	305	1	2.3	2			
2	电线	020110711122	UL1007/PVC/黑色/AWG#28/7线芯/0.12TS	黑	305	1	2.3	2			
3	端子	WT200R0-03H93-00	UL1007/PVC/白色/AWG#28/7线芯/0.12TS	白	305	1	2.3	2			
4	端子	WT200R0-T004	PA2.0-3P			1					
5	端子	WT200R0-T004	PA2.0-T			3					



一般公差 (TOLERANCE)
L ± 0.50 XX ± 1.0
X ± 0.20 XXX ± 0.05
ANGLES 2°

ZGWPD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (NAME)	规格 (SPEC)	制图 (DW)	校核 (CHKD)	审核 (APPD)	日期 (DATE)
PA2.0-3P 尾部镀锡	L=300mm	denny	田峰	黄志明	
料号 (DRAWING)	WD01690035	比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNIT)	mm
张数 (SHEET)	1 OF 1	尺寸 (SIZE)	A4	备注 (REMARK)	