


E		F	
版次	变更摘要	日期	
0	新产品发行	2024-9-2	



接线表			
1	黑	镀锡	
2	红	镀锡	

- 注意:
- 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
 - 线材与塑件不能有损伤现象
 - 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
 - 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等不良
- 1) 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
2) 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
----	----	-------	----	----	---------	-------	------	------	------	------	----

1	电线	0201063280100001	UL1007/PVC/黑色/AWG#28/7线芯/0.12TS	黑	305	1	2.3	2			
2	塑件	0201063280700001	UL1007/PVC/红色/AWG#28/7线芯/0.12TS	红	305	1	2.3	2			
3	端子	WT200F10-02HA3-01	PH 2.0-2P			1					
		WT200F0-T003-01	PH 2.0-1			2					



一般公差 (TOLERANCE)
L ± 0.50 XX ± 1.0
X ± 0.20 XXX ± 0.05
ANGLES $\pm 1^\circ$

ZGWMD

浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (NAME)	PH2.0-2P 尾部镀锡 L=300mm			
料号 (DRAWING)	WD01690077			
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	mm	
	张数 (SHEET)	1 OF 1		SIZE A4
	REV	A		A
	审核 (APPD) 黄志明			